

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДГУ в открытом виде серии Powerfull B реализованы с новым кожухом модели T, который гарантирует ДГУ автономию минимум 8 часов при 75% нагрузке в основном режиме (автономность функционирования, меняется в зависимости от установленной мощности и размера кожуха). Кожухи делятся на 4 размера с однородными габаритами, деноминированные : T1 –T2 – T3 – T4. К каждому размеру было планировано размещение несколько моделей ДГУ в зависимости от мощности, марки двигателя и генератора. Как и любое другое изделие Visa, оборудование перед поставкой проходит строгий тест функционирования всех компоненты, который включает более 30 проверок.



Мод. JD 250 B

### ОСНАЩЕНИЕ

#### СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

-Промышленный двигатель, оснащённый системой охлаждения, системой впрыска с автоматическим регулятором скорости, электросистемой запуска и зарядки аккумулятора -Промышленный бесколлекторный генератор с электронной системой контроля напряжения. – Коробка щита управления и контроля с устройством Guard Evo. Map. -3 или 4 полюсный магнитотермический выключатель -Дифференциал (в стандартной комплектации на машинах с Guard Evo. Map. Европейский рынок) – Модулярная рама серии T является топливным баком с электроуровнем, заливной и сливной крышкой (количество указано в карточке товара) - Антивибраторы с высокой погашающей способностью между двигателем/альтернатором и рамой - Фильтр-отстойник топлива - Глушитель выхлопа (поставляется в разобранном виде) – Расширитель выхлопной линии (поставляется в разобранном виде) - Крышка от дождя – фланец и уплотнитель на двигателе – Термореактивное порошковое покрытие – Разъединитель массы (только для версии EC)

#### ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

-Могут быть установлены быстроръёмные крепления (подключение внешних дополнительных баков) – Откачивающий насос масла двигателя (в стандартной комплектации для мощности свыше 300 кВА) – Черновые фильтры топлива Racog или подобного типа – Внешние разъёмы – Увеличенная вместимость резервуара – Автоматическая панель AMF и автостарт – Коммутатор ATS –Электрический подогреватель 220 Вольт (в стандартной комплектации для мощности свыше 700 кВА) – Клеммная коробка передачи команд управления PW005 для внешнего электрощита – Электронный счетчик оборотов (если не входит в стандартную комплектацию) -Панель для параллельной работы IN SYNC - программное обеспечение контроля и дистанционного управления – Выхлопные каналы воздуха – Глушитель выхлопа с высокой - Системы SilentWall – Колпаковая обшивка BELL – Контейнер HD и HT – Цвет обшивка по специальной заявке, отличный от стандартного – Датчик уровня жидкости в радиаторе.

### КОМПЛЕКТАЦИИ

И



МОДЕЛЬ T0-T1



МОДЕЛЬ T2



МОДЕЛЬ T3



МОДЕЛЬ T4

### ОПИСАНИЕ

Модельный ряд POWERFULL "B" оборудован прочными опорными ножками, служащими для придания устойчивости на неровных поверхностях и облегчения перемещения установки при помощи автопогрузчика. На опорных ножках проделаны отверстия для закрепления электрогенератора на установочную площадку.

Всех модели "B" оснащены устойчивыми к воздействию топлива и смазочных материалов антивибраторами из вулканизированной резины для гашения вибрации

На всех моделях "B" металлический держатель батареи с фиксирующими устройствами для аккумуляторов.

Весь модельный ряд POWERFULL "B" оснащен: пробкой наполнения, датчиком уровня топлива, специальной муфтой для встраивания электроуровня с 4 поплавками.

### ИЛЛЮСТРАЦИЯ

